



Mipa 2-Komponenten Klarlack - Spray (NEU)

Produkt-Information

d - 3/0708

Art.Nr.: 21291 0000

Mipa 2-Komponenten Klarlack-Spray ist ein schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer und mechanischer Belastung. **Kraftstofffest!**



Untergrund:

2-Schicht Basislacke,
Saubere, fettfreie und trockene Lackieruntergründe



Vorbehandlung/Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Verarbeitung:

Lackierverfahren



Lackierhinweise beachten!

Farbe / Glanzgrad

Farblos / Hochglänzend

Eigenschaften

Hoher UV-Schutz, vergilbungsfrei, lichtbeständig
Hervorragende Wetterbeständigkeit und Kratzfestigkeit
Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild.
Sichere und "saubere" Härterzugabe
Sehr beständig gegenüber chemischer und
mechanischer Belastung, Kraftstofffest.

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Trockenzeiten:

Staubtrocken



nach ca. 10 -15 Min.

Griffest

nach ca. 4 h.

Montagefest

nach 24 h.

Topfzeit

6 h.

Besondere Hinweise zum Lackieren mit Mipa 2K-Klarlack Spray:

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein.

Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen. Roten Auslöseknopf mit Handballen bis zum Anschlag drücken. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen. Sprayabstand ca. 25 cm. Mipa 2K-Decklack in 2 bis 3 Spritzgängen mit ca. 5 Minuten Zwischenabflüßzeit mit rund 50µ Schichtdicke aufsprühen. Topfzeit 5 - 6 Stunden.

Sicherheitsratschläge:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur für den professionellen Gebrauch. **Achtung!** Sondermüll, leere Dosen nicht in den Hausmüll geben.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

MIPA AG - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100

E-Mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com