



Mipa PUR-Plus-Härter A 60

d 5/0908

Seite 1 von 1

Produkt-Information

Mipa PUR-Plus-Härter A 60 ist ein spezieller 2K-Härter für den Einsatz bei Mipa 2K-Industrielackierungen und Mipa 2K-Lacken im Streichverfahren.

Farbton	farblos			
Mischungsverhältnis	entsprechende Produktinformation des Stammlackes beachten			
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20°C				
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher				
Airless / Airmix				
Topfzeit	hängt vom verwendeten Stammlack ab, daher Produktinformation des Stammlackes beachten			
Schichtstärke / Trockenfilm				
Ablüftzeit				
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20°C				
Objekttemp. 60°C				

Hinweise:

Dieser Härter reagiert mit Feuchtigkeit. Behälter sofort nach Materialentnahme verschließen.

Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung
Mipa PUR-Plus-Härter A 60	A II	entzündlich; Xi

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.